

## Il sistema modulare che non richiede attrezzi

100 mm che semplificano la vita

grünbeck

### Grünbeck presenta il sistema modulare cliQlock



Modulo di base cliQlock con tappo di chiusura e valvola di non ritorno integrata

### Ridefinizione della serie di montaggio

Il sistema modulare cliQlock da 100 mm permette la massima facilità d'installazione, l'utilizzo efficiente dello spazio e la massima flessibilità. L'installazione praticamente non richiede attrezzi e fa risparmiare tempo prezioso agli installatori, mentre al cliente offre per la prima volta l'opportunità di adattare il trattamento dell'acqua alle proprie esigenze in modo semplice ed economico come mai prima d'ora.

### 100 mm di libertà e configurazione

L'esperienza ci insegna che i locali tecnici stanno cambiando. Filtri e impianti di trattamento si spostano dal seminterrato in zona giorno. Qui però ci sono limiti

> di spazio. E se i filtri, l'addolcimento dell'acqua e il dosaggio potessero essere alloggiati su soli 100 mm? Con il sistema modulare cliQlock è possibile.



# gronbeck

### Il punto di partenza per una qualità dell'acqua superiore

Il cuore del nuovo sistema modulare è rappresentato dall'innovativo modulo di base cliQlock in plastica ad alte prestazioni. Questo modulo è stato sottoposto a test approfonditi
per verificare l'impermeabilità e la resistenza alle sollecitazioni e non ha niente da invidiare al suo predecessore in
ottone. Tutte e tre le misure ¾", 1" o 1¼" includono di serie
una valvola di non ritorno. Le nuove varianti di pureliQ X ora
possono essere combinate con tutti gli impianti softliQ:SE,
i riduttori appartengono ormai al passato.

### Acqua per ogni esigenza

Se il proprietario di un immobile nuovo si decide inizialmente solo per un filtro pureliQ della serie X, ma dopo qualche tempo vuole anche acqua dolce, grazie al sistema cliQlock può far installare in qualsiasi momento e senza particolari difficoltà un impianto di addolcimento softliQ:SE di nuova generazione. In pochi passaggi e senza bisogno di attrezzi. Anche se in un edificio esistente è già presente un'installazione da 100 mm, ad esempio un filtro dell'acqua di qualsiasi marca, è possibile sostituirlo facilmente con il sistema cliQlock. Un'unica soluzione per filtraggio, addolcimento e dosaggio.

### Prodotti per il sistema modulare cliQlock:

- Impianto di addolcimento softliQ:SE
- Filtri dell'acqua serie pureliQ X
- Impianti di dosaggio exaliQ-e





Attacco cliQlock serie pureliQ X

### Una soluzione per tutti i casi

- Locali tecnici di qualsiasi grandezza
- Possibilità di aggiungere un impianto di addolcimento ad un filtro pureliQ della serie X qià esistente
- Possibilità di aggiungere un impianto di addolcimento sostituendo un filtro da 100 mm di qualsiasi marca già esistente
- Installazione del filtro pureliQ X e dell'impianto di addolcimento softliQ:SE in diversi punti della tubatura
- Può essere utilizzato come predisposizione per nuovi impianti











Modulo di base cliQlock 100 mm	DN 20	DN 25	DN 32
Diametro nominale allacciamento	3/4"	1"	11/4"
Cod. art.	101000070000	101000080000	101000090000



Tappo di chiusura per sistema modulare cliQlock
Cod. art.

### 101000100000

189000026000



189000036000

			•	©		
Filtri acqua	pureliQ:KX	pureliQ:KDX	pureliQ:RX	pureliQ:RDX	pureliQ:AX	pureliQ:ADX
	Microfiltro	Microfiltro con riduttore di pressione	Filtro a risciacquo	Filtro a risciacquo con riduttore di pressione	Filtro automatico	Filtro automatico con riduttore di pressione
Cod. art.	101000010000	101000020000	101000030000	101000040000	101000050000	101000060000



Impianto di addolcimento

Uso consigliato

Cod. art.









189000046000

